



ZAHRADNÍ DRTIČE Stále silnější ekologické povědomí a z toho vyplývající ekologické zákony, stejně jako neustálý růst nákladů na řádné skladování stále více prosazují kompostování jako smysluplnou možnost likvidace, protože je cenově nejvýhodnější a současně nejekologičtější variantou pro opětovný návrat odpadů do přírodního koloběhu nebo pro proměnu na hodnotnou surovinu.

Zahradní drtiče od BGU-Maschinen umožňují majitelům zahrad, ale i spolkům snadné využití výhod drcení a koncové produkty používat jako kůrový mulč pro ochranu rostlin nebo jako hnojivo a strukturální materiál pro kompost.

Hotový kompost je vynikající organické hnojivo a výborný pro zvýšení kvality zeminy.





ZAHRADNÍ DRTIČE



Přídavná mříž s velkými pravoúhlymi podélnými oky pro drcení hrubých materiálů je součástí základní výbavy.



Srdcem stroje je robustní úderový buben s 18 vestavěnými kladivky ve formě nožových čepelí, které lze také snadno vyměnit.



Materiál je pomocí úderového bubnu posouván skrze mříž s podélnými otvory a přitom je dále drcen.



Jsou uplatněna všechna bezpečnostní opatření podle norem oborových svazů a podle prohlášení o shodě CE. Při odejmuté náspyce nelze stroj zapnout.



Servisní otvor: Skrze servisní otvor lze snadno vyměnit řezná kladiva.



GSE 15 Woody (230 V) GSE 15 Woody (400 V)

Hospodárný stroj pro každého majitele zahrady

GSE 15 Woody jsou vhodné zejména k drcení materiálů jako jsou zahradní odpady, odumřelé rostliny a květiny, jemný průklest křovin, listů a jiné zeleně. Výsledek: Hodnotný kompost, který lze vrátit zpět do biologického oběhu přírody!

- bezproblémové rozměňování větví až do \varnothing 45 mm
- kladívkové nože ze speciální tvrzené oceli
- robustní drtící stroj
- plášť drtiče, vyrobený ze 4 mm ocelového plechu, je zárukou klidného chodu stroje a dlouhé životnosti
- vhodné barevné provedení, díky práškovému povrstvení odolná proti oděření a povětrnostním vlivům

Technická data	GSE 15 Woody (230 V)	GSE 15 Woody (400 V)
Pohon elektromotorem	2,2 kW P ₁	2,2 kW P ₁
Napětí	230 V	400 V 16 A
Otáčky motoru	2710 ot./min.	2850 ot./min.
Otáčky bubnu	2330 ot./min.	2450 ot./min.
Šířka bubnu	150 mm	150 mm
Ø bubnu	300 mm	300 mm
Ø kmene	max. 45 mm	max. 50 mm
Kladívko	18 ks	18 ks
Rozměry (Š x V x H)	1150 x 1500 x 500 mm	1150 x 1500 x 500 mm
Hmotnost	cca 86 kg	cca 86 kg
Obj.č.	94504	94506
Cena bez DPH	0,00 €	0,00 €
Cena s DPH	0,00 €	0,00 €




Vyzkoušejte si stroj u svého odborného prodejce! Rychle se přesvědčíte!

GSE 20 Woody GSB 20 Woody

Konečně zahradní drtič, který splní Vaše očekávání

Velký mezi malými za překvapivě výhodnou cenu! Kombinovaný stroj 2 v 1 - drtič stroj drtí, nůž seká. Těšte se ze stroje, který poskytne víc, než lze od této třídy očekávat. A také z pořizovacích nákladů, které leží hluboko pod cenami srovnatelných modelů, což je možné díky velkosériové výrobě.

- bezproblémové rozměňování kmenů až do \varnothing 65 mm
- kladívkové nože ze speciální tvrzené oceli
- robustní drtič stroj se stranově umístěným nožovým kotoučem
- snadná obsluha
- vhodné barevné provedení, díky práškovému povrstvení odolná proti odření a povětrnostním vlivům



Úderový buben: Srdcem stroje je robustní úderový buben s 30 vestavěnými kladívkami ve formě nožových čepelí, které lze také snadno vyměnit.



Drtičí nůž pro postranní zasuvání do trychtýře je zapracován do 6 mm tlustého nožového kotouče a v případě potřeby jej lze snadno a rychle vyměnit.



Vsazením odpovídající mříže s podélnými otvory se určuje, zda má být rozsekán materiál hrubý nebo jemný.



Ruční páka: Mříž s podélnými otvory lze otevřít pomocí ručně ovládané páky na boku. Pokud se stroj zahřít, lze jej takto snadno vyčistit.



GS 20, volitelně s benzínovým nebo elektrickým motorem

Technická data	GSE 20 Woody (400 V)	GSB 20 Woody (benzínový motor)
Pohon elektromotorem	3,8 kW P ₁	-
Napětí	400 V 16 A	-
Pohon benzínovým motorem	-	3,7/5,0 kW/PS
Otáčky motoru	2850 ot./min.	3600 ot./min.
Otáčky bubnu	2400 ot./min.	3100 ot./min.
Šířka bubnu	200 mm	200 mm
Ø bubnu	300 mm	300 mm
Ø kmene	max. 65 mm	max. 65 mm
Kladívko	30 ks	30 ks
Rozměry (Š x V x H) mm	1150 x 1500 x 1050 mm	1150 x 1500 x 1050 mm
Hmotnost	cca 122 kg	cca 102 kg
Obj.č.	94500	94502
Cena bez DPH	0,00 €	0,00 €
Cena s DPH	0,00 €	0,00 €



Kloubovou hřídel je možné dodat jako příslušenství za příplatek!



GSZ 242 Combi
s horním a spodním vyhovacím otvorem.
Pohon vývodovým hřídelem,
obj. č. 94556



GSZ 242 Combi GSE 242 Combi GSB 242 Combi

Perfektní řešení: Od soukromého majitele zahrady až po spolky - pro každého ten správný stroj

Začínáme tam, kde se VÝKON píše velkými písmeny. Odbyt drtičů dřevní hmoty pro zahrádkáře a profesionály nadále stoupá - zejména u výkonných strojů.

Perfektní řešení: Zahradní štěpkovače BGU s otočným horním vyhazováním šetří další práci. Horním výstupem je rozmělněný materiál dopravován přímo do připravených nádob nebo na hromadu. Odpadá namáhavé přehrhování nebo nabírání.

- horní i spodní vyhazování štěpků
- velký výkon výfuku díky vysoce předimenzovanému kladivkovému drtiči
- výstupní trychtýř je otočný o 200°
- široký trychtýř pro vzhazování větviček, kůry, listů a zbytků rostlin
- dokonalé rozmělnění urychluje kompostovací proces
- vhodné barevné provedení, díky práškovému povrstvení odolná proti odření a povětrnostním vlivům



Čtyřhranné tyče na řezné kružnici: Počet ostrohranných čtyřhranných tyčí na řezné kružnici kladiv určuje jemnost materiálu. Po vyjmutí jednotlivých čtyřhranných tyčí bude materiál hrubší. Skrze servisní otvor lze snadno vyměnit úderová kladiva a řezné nože.



Rozměňovací buben: Pohyblivé nože na bubnu lze díky možnosti otočení použít 2x. Kladiva i nože jsou vyrobeny z vysoce kvalitní speciální oceli. Závěsné čepy jsou z ušlechtilé oceli a jsou povrchově vytvrzeny, aby se zabránilo otěru kladiv. Výměnu kladiv lze proto bez problémů provést až po letech provozu.



Při drcení kůry je dosahováno nejlepších pracovních výsledků. Výsledkem je hodnotný kůrový mulč.

• Vyžádejte si naše bezplatné prezentační DVD nebo CD s informacemi o způsobu práce a využití!

VYROBENO V
NĚMECKU

Ještě nějaké přání? Zahradní odpadky, prořezy keřů, květináčové rostliny, řezané květiny, stromová kůra, křoví, listí, zemina atd. atd. Všechny tyto materiály lze pohodlně drtit, zpracovat a účelně znovu využít.



GSB 242 Combi
s horním a spodním vyhadzovacím otvorem.
Pohon benzinovým motorem Honda 9,6 kW,
obj. č. 94562



GSE 242 Combi
s horním a spodním vyhadzovacím otvorem.
Pohon elektromotorem 9 kW,
obj. č. 94554

Kloubový hřídel



Obj.č.: 95060
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Prodloužení vývodové hřídele



6-nasobné zazubení

Obj.č.: 95061
Cena bez DPH: 0,00 €
Cena s DPH: 0,00 €

Technická data	GSZ 242 Combi (pohon přes vývodový hřídel traktoru)	GSE 242 Combi (400 V)	GSB 242 Combi (benzinový motor)
Pohon přes vývodový hřídel	X	-	-
Potřebný výkon traktoru	cca 12/16 kW/PS	-	-
Pohon elektromotorem	-	9,0 kW P ₁	-
Napětí	-	400 V 32 A, Zapnutí trojúhelník/hvězda	-
Pohon benzinovým motorem	-	-	9,6/13 kW/PS
Otáčky motoru	3600 ot/min.	2850 ot/min.	3600 ot/min.
Otáčky bubny	2400 ot/min.	2400 ot/min.	2400 ot/min.
Šířka bubny	240 mm	240 mm	240 mm
Ø bubny	440 mm	440 mm	440 mm
Ø kmene	max. 120 mm	max. 120 mm	max. 120 mm
Kladívko	34 ks	34 ks	34 ks
Rozměry (Š x V x H)	1600 x 1610 x 1700 mm	1650 x 1610 x 1700 mm	1900 x 1610 x 1700 mm
Hmotnost	cca 238 kg	cca 288 kg	cca 265 kg
Obj.č.	94556	94554	94562
Cena bez DPH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cena s DPH	0,00 €	0,00 €	0,00 €

