

AKCE
pouze pro OSMO
autorizované prodejce



Naskladnění
na Váš sklad možné
od 5. 03. 2018
akce platí od 5. 03. 2018

Dřevěné terasy potřebují kvalitní péči

nejprodávanější OSMO Terasový olej v odstínu 009 modřín

za výjimečných podmínek



009 Modřín olej
přírodně tónovaný



v balení
3 l
za cenu 2,5 l
= 20 %
nátěru ZDARMA!

Tato akce je platná pouze pro vybrané regionální partnery a při využití je podmínka naskladnění min. 10 balení (30 l) a max. 50 balení (150 l) výrobku OSMO Terasový olej č. 009.

Terasový olej	Obsah balení	MC cena Kč/ks bez DPH
009 Modřín	3 l	1 646

Vaše velkoobchodní sleva a množstevní dodatková sleva zůstávají v platnosti.
Prosíme o zaslání Vaší objednávky na naši adresu.

**Budte zajímavými dodavateli
pro své odběratele a maloobchodní zákazníky ve Vašem regionu
a nabídněte 20% nátěru zdarma.**

Tato akce je množstevně omezená a je platná s výhradou meziprodeje do vyprodání zásob.
Na další straně sledujte doporučený návod na zpracování, který je určen pro Vaše zákazníky.

Váš dovozce **osmo**
...ve tvaru a barvě

AU-MEX s.r.o.
Poděbradská 40, 198 00 Praha 9 – Vysočany,
www.au-mex.cz

Manuální zpracování OSMO TERASOVÝCH OLEJŮ



Popis výrobku

Osmo terasové oleje na dřevo jsou vysoce kvalitní nátěry na dřevo na bázi přírodních olejů pro veškeré dřevo ve vnějších prostorách. Polomatné, s otevřenými póry, nechávají dřevo dýchat a snižují bobtnání a smršťování. Odpuzují vodu, jsou mimořádně odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Neodprýskávají, nepraskají a neodlupují se. Bez obrušování jednoduše přetřít, není třeba žádný základní nátěr. Lze je snadno roztírat bez znatelných okrajů. Během natírání nezasychají.

Oblasti použití

Dřevěné terasy a zahradní nábytek apod. z modřínu, Thermo-dřeva, bangkirai, massaranduby a ostatního ušlechtilého dřeva, které mají být chráněny před znečištěním a vlhkostí.

Vzhled dřeva je oživen a dřevo je chráněno před vysycháním a „zašlým“ povrchem dřeva. OSMO Terasové oleje poskytují na základě pigmentace ochranu před UV zářením.

Barevné odstíny v akci:

č. 009 Modřín olej, přírodně tónovaný

Vydatnost na litr:

Hladké hoblované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 24 m² na hladký hoblovaný povrch. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 12 m².

Vroubkované / drážkované terasy: 1 litr stačí při 1 nátěru na cca 14 m² na vroubkované/drážkované povrchy. Při prvním olejování terasy nutno provést 2 nátěry, tzn. z 1 l natřete ca. 7 m².

Příprava povrchu:

Čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek je nezbytné před aplikací nátěru nechat zvětrat (přibližně po dobu 4 týdnů) nebo omýt Osmo čističem štětců. Dřevo s vysokým obsahem pryskyřic (jako je např. modřín nebo douglaska) nechte zvětrat po dobu nejméně 6 týdnů. Čerstvě impregnovaná dřeva a dále exotické dřeviny jako např. massarandubu, bangkirai, merbau nebo garapu nechte zvětrat minimálně 3 měsíce před prvním nátěrem.

Pokud již došlo k zašednutí dřeva, ošetřete povrch Osmo Gelem proti zašednutí dřeva č. 6609.

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Osmo Terasový olej je připraven k přímému použití, prosím neředte. Dobře před použitím promíchejte.

Staré mikroporézní nátěry důkladně očistěte, staré barvy a laky zcela odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu. Pokud je to možné, aplikujte první nátěr na všechny plochy ještě před smontováním.

Je-li požadována navíc ochrana proti hnilobě, modrání a napadení hmyzem, dřevo předem – pokud možno ze všech stran – ošetřete Osmo Impregnačním dřevem WR*.

* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů – provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Zpracování

Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec na olejové nátěry) tenkou vrstvou na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva. Pro rychlou práci na velkých plochách doporučujeme Osmo Kartáč k natírání teras 150 mm přímo na míru na terasová prkna, se kterým lze pracovat ve stoje a šetřit záda. Dobře a rovnoměrně rozetřete. Potom naneste 2. nátěr – rovněž tenkou vrstvou. Výsledný svrchní nátěr závisí – kromě jiného – také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Aplikace pomocí:

Kartáč k natírání teras s držákem

Díky ergonomické rukojeti a spoji pro Osmo Systémovou Teleskopickou tyč se spojením Quick Connect je vhodný pro ruční nanášení Terasových olejů. Dostupná šířka: 150mm.



Systémová teleskopická tyč

Vysoce kvalitní hliníková teleskopická tyč s měkkým úchytem Soft-Touch a technologií Quick Connect. Nastavitelná délka: 120-200 cm.

Set k natírání teras

Pro ruční nanášení terasových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), kartáč k natírání teras s rukojetí (150mm široký) a držákem přizpůsobeným na Osmo Systémovou Teleskopickou tyč se spojením Quick Connect, plochý štětec (25mm)



Doba schnutí:

Cca 12 hodin (za běžných klimatických podmínek, 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkost se prodlužuje doba schnutí.

Čištění pracovního nářadí

Osmo Čističem štětců (neobsahuje aromáty).